

agrifac

アグリファーク

自走式スプレーヤー

コンドル4000



特徴

- 大容量4000ℓのメインタンク
- GPSによるオートステアリングで正確な散布作業
- 農薬の無駄を最小限にするエコフロープラスシステム
- 操作が簡単なタッチスクリーン式散布制御
- オリジナル油圧式可変トレッド機構を持ったシャーシ
- 作業幅33mのワイドで頑丈なスプレーboom
- 旋回半径6.4m、無段階畦幅調整1.5m~2.25mの柔軟性
- 自動室温コントロール、エアシートなどを搭載した快適なキャビン



株式会社 **オビトロ**



スタビロプラスシャーシ



快適なキャビン&簡単操作

キャビンには、自動室温コントロール・エアシート・クーラーボックスなどを完備。快適な作業環境をご提供します。

- 散布や走行で頻繁に使用する機能はジョイスティックで操作可能



マルチ機能タッチスクリーン

画面上にすべての情報が表示され、タッチスクリーンでの操作が可能です。

- ロードモード エンジン情報を表示
- フィールドモード 散布情報を表示



旋回半径6.4m



畦幅調整150~225cm

スタビロプラス

アグリファーク社独自のスタビロプラス(特許)エアサスペンション付ホイール/アクスルです。

- どんな状況でも全ホイールにかかる重量は一定で圃場の踏圧やブームの揺れを軽減(農薬散布の均等化などの効果)
- 重心が常にスプレーヤーの中心にあり、傾斜面や起伏地でも安心な作業が可能

最高の柔軟性

- 旋回半径6.4mの小回り設計
- 走行中でもキャビンから150~225cmの無段階畦幅調整が可能

農薬の無駄を最小限に

コンドルは散布作業完了後に無駄になる農薬が最小限になるようさまざまな設計がなされています。

- セクションバルブやレギュレーターなどを最適な設置場所によりホースの長さを短縮
- チェックバルブでタンクへの補充中に農薬の逆流を防止
- 電子制御の洗浄プログラムを装備
- ポンプ、ホース、フィルター、タンク、スプレーラインを洗浄する450ℓの浄水タンクを装備

循環環境を最適にする「エコフロープラス」

アグリファーク社独自のエコフローシステムで循環を一定に保ちます。

- リターンラインにより運転時常に循環させノズル直前で設定圧力の維持が可能
- スプレーラインに農薬を残さない
- 散布せずにスプレーライン、ポンプ、フィルター、ホースへの補充・洗浄が可能
- スプレーラインへ補充後、すぐに散布開始可能

GPSでの操作

オペレータはGPSにより散布作業に集中できます。ステアリングとスプレーセクションのスイッチの切り替えは全てGPS信号で制御できます。

- GPS連動セクションで正確な散布幅
- ノズルのオン/オフ自動切り替えで重複散布や散布もれを防止
- 圃場の境界散布時にセクションのオン/オフ切り替え
- 圃場情報をUSBメモリに記憶(散布エリア、時間、リッター数など)

仕様

タンク容量	
メインタンク	4000ℓ・5000ℓ
浄水タンク	450ℓ
燃料タンク	240ℓ
作動油タンク	120ℓ
スプレーヤー	
スプレーポンプの能力	ダイヤフラム 280ℓ/分×2基
スプレーブーム幅	24 ~ 48 m ^{※1}
スプレーブーム油圧高さ調整	50 ~ 300cm ^{※2}
最大セクション数	32
フローシステム	エコフロープラス

※1: オーダー時に御指定ください。
 ※2: ブームのタイプやタイヤサイズにより異なります。

スピード	
最大速度	50km/h
散布速度	0~25km/h
サイズ	
高さ	3700mm ^{※2}
幅	2750~3000mm ^{※2}
長さ	8540~9370mm ^{※2}
標準タイヤサイズ	320/90R52
駆動	HST
旋回半径	6.4m
ホイールベース	3100mm
エンジンパワー	200馬力
サスペンション	エアサスペンション+スタビロプラス
自重	9000kg ^{※2}

※為替の変動により、価格を改定する場合があります。 ※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

世界中から、より良いものをより安く — 確かな製品をお届けします。

農業機械輸入商社

株式会社オビトラ

〒082-0005 河西郡芽室町東芽室基線16番地4

TEL 0155-62-1107 FAX 0155-62-1172

e-mail: info@obitora.com URL: http://www.obitora.com

お求めとご相談は...